

Ölkehrspäne

Mit hochwertigen Weißölen

Ölkehrspäne binden effektiv Staub und Schmutz. Für die schnelle Reinigung und gleichzeitige Pflege des Fußbodens in einem Arbeitsgang.

Anwendungsgebiet:

Auf allen trockenen, feuchtigkeits- und ölbeständigen Böden und geölten Holzböden anwendbar.

Anwendung:

Verbrauch ca. 50 g / m² - je nach Verschmutzungsgrad. Kehrspäne in fausthoher Reihe auf den Boden geben. Möglichst ohne abzusetzen in Bahnen kehren. Auf stark verschmutzten Stellen Späne mit dem Kehrbesen verreiben. Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden. Die Haltbarkeit beträgt 6 Monate ab Produktionsdatum.

Nur für die professionelle Anwendung.

Technische Daten:

Farbe	beige
Aggregatzustand	fest
Geruch	produktspezifisch
Schüttdichte	655 g/L

Gebindegrößen:

20kg-Hobbock, Art.-Nr. 20404-20h

25kg-Karton, Art.-Nr. 20404-25k

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:



Achtung

Gefahrenhinweise

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen auf Anfrage verfügbar: sdb@hahnerol.de

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Bei sachgerechter Lagerung in ungeöffnetem Originalgebinde 6 Monate lagerstabil.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 - schwach wassergefährdend

Deutsche Hahnerol GmbH

Davenstedter Str. 83

30453 Hannover

Telefon: +49 511 92095120

www.hahnerol.de | info@hahnerol.de

Dieses technische Merkblatt basiert auf unseren aktuellen Erkenntnissen und Prüfergebnissen. Es obliegt dem Anwender, die Eignung jedes Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck vor Gebrauch eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Stand: 04/2025