



Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

30855



Produkteigenschaften

- Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen - auch Linoleum
- Sehr einfach und schnell in der Anwendung
- Höhere Flächenleistung in der Unterhaltsreinigung auf ONTOP-beschichteten Böden
- Kaum noch Verstrichungen und Begehspuren
- Außergewöhnliche Füllkraft - extreme Strapazierfähigkeit
- Rutschhemmend
- Umweltschonend, da metallsalzfrei und länger haltbar als herkömmliche Beschichtungen
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Frei von Duftstoffen



Anwendungsbereich

Für die wasserunlösliche Einpflege wasserfester, elastischer, nicht ableitfähiger Hartbodenbeläge, ausgenommen Gummi.



Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftrag von grundreinen, mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. satt und flächendeckend auftragen (2 Aufträge). Nachbeschichtungen von -Filmen sind schnell und einfach durchführbar.-Filme können mittels trockener Pflegefilmsanierung vollflächig oder teilflächig erneuert werden (FIGR-geprüft).



Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde



- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß

Dichte: 1,04 g/ml
GISCODE: GE20

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/ontop>

DE 250325

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

