coral 65 II

Aufsitzmaschine mit Antrieb

Batterielaufzeit
3 - 4,5 h

Betriebsspannung
24 V / 240 Ah

Scheuerbahnbreite
660 mm

Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser
100 / 105 l

Scheibenbürste
2 x 345 mm

Bürstendruck regulierbar
max. 80 kg

Bürstengeschwindigkeit
170 U/min

Theoretische Flächenleistung
3300 m²/h

Technische Daten

Saugbahnbreite	1000 mm
Bürstenmotorleistung	900 Watt
Antriebssteuerung	elektronisch
Möglicher Steigungsgrad	10%
Motor Absaugung	580 Watt
Saugkraft / Wassersäule	160 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	1575 mm
Höhe	1320 mm
Breite ohne Saugfuss	730 mm
Gewicht Maschine ohne Batterie	277 kg
Antriebsmotor	500 Watt
Vorschubgeschwindigkeit	5 km/h
Batterieraum	
Länge	415 mm
Breite	520 mm
Höhe	385 mm
Klasse	III
Schutzklasse	IP 23
Schalldruckpegel	<70 dB (A)

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit 65 cm Arbeitsbreite **mit zwei gegeneinander rotierende Scheibenbürsten und je einem Zahnradgetriebe.**

Die Tanks aus dickschichtigem Polyethylen fassen 100-Liter Reinigungslösung.

Die Maschine arbeitet mit 24 Volt Spannung, das Batteriefach hat Platz für Batterien bis zu 240Ah5 für eine Autonomie für Flächen bis zu 3300 m2/h.

Der Fahrersitzplatz ist ergonomisch gestaltet und gewährt Blick auf die Bedientafel mit Digitaltasten und digitalem Display zur Anzeige des Batterietyps, des Batteriestands, des Bürstendrucks und der geleisteten Arbeitsstunden.

Robustes Bürstendeck mit unabhängigen Getrieben.

Leicht lesbares Display mit Digitaltasten.

Einfache Reinigung des Absaugfilters.

Adiatek advertising04/2012- TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

Adiatek srl | Via Monte Pastello 14 | Italy 37057 S. Giov. Lupatoto (VR)
Tel. +39 045 8779086 | Fax +39 045 8779195
com@adiatek.com | www.adiatek.com