baby plus Li

Nachlaufmaschine
ohne Antriebsmotor

Batterielaufzeit
2 Std. + Netzbetrieb

Betriebsspannung
24 V / 40 Ah_5 (baby plus Li) +

Scheuerbahnbreite
345 mm

Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser
15 / 16 l

Scheibenbürste
1 x 345 mm

Bürstendruck regulierbar
25 kg

Bürstengeschwindigkeit
170 U/min

Theoretische Flächenleistung
1240 m^2/h

Technische Daten

Saugbahnbreite	410 mm
Bürstenmotorleistung	200 Watt
Antriebssteuerung	halbautomatisch
Möglicher Steigungsgrad	2%
Motor Absaugung	200 Watt
Saugkraft / Wassersäule	90 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	745 mm
Höhe	550 mm
Breite	415 mm
Gewicht Maschine mit Batterie	
Batterieraum	53 kg
Länge	215 mm
Breite	257 mm
Höhe	205 mm
Klasse	I
Schutzklasse	IP 23
Schalldruckpegel	66,8 dB (A)

baby plus Li mit 35cm Arbeitsbreite ist für stark verstellte Flächen wie Büroräume, Labors, Werkstätten, Restaurants, Shops, Terrassen geeignet, und wo sonst ihre besondere Wendigkeit gefragt ist.

baby plus Li ist mit einer Lithium Batterie **24V 40Ah_5** und Ladegerät an Bord ausgestattet und kann bei Bedarf nach Entleerung der Batterie mit einem 20m langen Betriebs- und Ladekabel unbegrenzt weiter betrieben und gleichzeitig geladen werden.

Der Brauchwassertank ist abnehmbar, sehr handlich zu entleeren und ausspülbar. Der robuste Saugfuß wird mittels einfachem Klippverschluss mit dem Sauggummi bestückt.
Der verstellbare Führungsholm kann zum Transport umgelegt werden, wodurch sich die Packmaße der Maschine deutlich reduzieren. Nach der Entleerung kann die Maschine hochkant aufgestellt werden, somit benötigt sie eine wesentlich reduzierte Abstellfläche und passt in jeden PKW Kofferraum. Auch werden in dieser Position Eingriffe am Saugfuß und an der Bürste vollkommen einsehbar und damit zeitsparend durchgeführt.

Autorisierter Fachhändler:

Adiatek srl | Via Monte Pastello 14 | 37057 S. Giov. Lupatoto (VR) Italia | Tel. +39 045 8779086
www.adiatek.com

Adiatek advertising0 11/2016 - TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.