adiatek®

ruby 50 / 50t

Nachlaufmaschine wahlweise mit oder ohne Antriebsmotor

Batterielaufzeit
2 - 4 h

Betriebsspannung
24 V / 110 Ah

Scheuerbahnbreite
500 mm

Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser
40 / 45 l

Scheibenbürste
1 x 508 mm

Bürstendruck regulierbar
max. 30 kg

Bürstengeschwindigkeit
182 U/min

Theoretische Flächenleistung

1750 / 2000 m²/h

Batteriebetriebene Zweischeiben-Scheuersaugmaschine. Wahlweise mit oder ohne elektrischen Vorschub. Ihr großes Batteriedeck ist in rostfreiem Edelstahl ausgeführt, sodass die ganze Maschine effizient vor Batteriesäure geschützt ist.

Der Bürstendruck kann manuell an verschiedene Bodenstrukturen angepasst werden. Für die Version ohne Antriebsmotor besteht die Möglichkeit, durch Einstellung der Bürstenneigung die Vorschubgeschwindigkeit zu regeln.

Dank der einfachen Bauweise sind die Funktionen der Maschine intuitiv erfassbar, so wird die Arbeit mit **ruby** einfach und die erzielte Reinigungsqualität wird schnell zum Markenzeichen.

Technische Daten

Saugbahnbreite	770mm
Bürstenmotorleistung	600 Watt
Antriebssteuerung	halbautomatisch / elektrisch
Möglicher Steigungsgrad	2%
Motor Absaugung	570 Watt
Saugkraft / Wassersäule	120 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	1205 mm
Höhe	1053 mm
Breite ohne Saugfuss	535 mm
Gewicht Maschine ohne Batterien	75 / 85kg
Antriebsmotor	-- / 120 Watt
Vorschubgeschwindigkeit	-- / 4 km/h
Batterieraum	
Länge	342 mm
Breite	350 mm
Höhe	300 mm
Klasse	III
Schutzklasse	IP 23
Schalldruckpegel	67,3 / <70 dB (A)

Autorisierter Fachhändler:

Adiatek advertising 09/2016 - TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

www.adiatek.com
Adiatek srl | Via Monte Pastello 14 | 37057 S. Giov. Lupatoto (VR) Italia | Tel. +39 045 8779086